



**Prevenção**

## Acionador Manual Endereçável



Os Acionadores Endereçáveis da Prevenção estão conformidade com a norma NBR 17240, e instruções técnicas do corpo de bombeiros. Este dispositivo não tem proteção contra intempéries e deve ser instalado em locais de circulação, de acordo com o projeto de incêndio. Produto compatível apenas com a Central Endereçável modelo PV.

### Princípio de Funcionamento

O equipamento é dotado de uma lâmina em acrílico em seu painel frontal permitindo o acionamento com a mão, quando pressionado, dispensando o uso de martelos na quebra do vidro, conferindo segurança e agilidade ao usuário. Possui sistema rearmável.

### Características Técnicas

**Tensão nominal:** 24VCC;

**Tensão de operação:** 22 à 28Vcc;

**Correntes de consumo:**

300uA @ 24VCC em supervisão;

2.1mA @ 24VCC em alarme;

**Corrente máxima saída para sirenes:** 50mA @ 24VCC;

**Tipo de acionamento:** Pressão;

**Endereços programáveis:** 1 a 250;

**Material:** Caixa plástica vermelha;

**Rearme:** por chave de material plástico;

**Fixação:** Base de sobrepor com entrada para tubo 3/4 "

**Temperatura de operação:** -5 à +55°C

**Dimensões (AxLxP):** 95x95x58mm;

**Peso:**

Sem sirene: 85 g

Com sirene (opcional): 91 g

*Imagem meramente ilustrativa.*